

# Gemini<sup>®</sup>含氟润湿流平剂 BH-15W

BH-15W 是一种经济型的含氟润湿流平剂，专门针对水性涂料、油墨和粘合剂等开发，在应用于水性体系时流平防缩孔效果十分明显。本产品不含 APEO。

## 技术指标：

产品类型：	全氟烷基聚氧乙烯醚
外观：	琥珀色透明液体
密度（25℃，g/cm <sup>3</sup> ）：	1.0
PH 值（0.1%水溶液）：	11-12
活性成分含量：	10%
溶剂：	90%
表面张力：	（25℃，0.1%的水溶液，<19 dyne/cm）
溶解性：	溶于水和极性有机溶剂

## 功能和应用：

- 产参考用量为 0.5-1.0%。
- 产品基于非离子型氟碳表面活性剂。能够极大限度的降低液体的表面张力，提供优异的润湿、流平性能，特别针对于快速流平。
- 有效润湿表面张力较低的基材，对受污染的基材具有很好的防缩孔能力。
- 在颜料润湿方面亦具有优秀的性能；对展色性有较大的帮助。
- 广泛应用于乳胶漆、木器漆、金属防腐漆以及塑胶漆等。本产品不含 APEO。


## 注意事项：

在低温环境中长时间存放时，可能出现少量沉淀/分层，属于正常现象，请用 40℃ 水浴加热，摇匀后使用。

作业时避免溅入眼睛、接触皮肤，请穿戴好防护工具。

请保存在阴凉通风好的地方，保证盖紧和密封。

**包装和运输：** 25Kg 塑料桶。本产品不属于危险品。



[www.weissbonya.com](http://www.weissbonya.com)

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: [Weissbonya@gmail.com](mailto:Weissbonya@gmail.com)