

Gemini®多功能通用型全氟聚醚油 WC 系列

产品概要:

WC 系列为 PFPE 多功能通用系列，是全氟聚醚润滑油中的经典款。WC 系列全氟聚醚油有不可燃、化学惰性、抗水洗、不与塑料橡胶以及金属发生反应、绝缘不导电、无生物迁移性、环保的特点。

规格/性能指标:

WC 氟油系列		20	24	32	37	41	50	64	69	73
ISO 等级		15	22	68	100	150	220	320	460	460
分子量, amu		2000	2400	3200	3700	4100	5000	6400	6900	7300
运动粘度, cSt	@20°C, cSt	44	60	156	250	470	740	1300	1500	1850
	@40°C, cSt	18	22	56	80	147	214	345	420	510
	@100°C, cSt	3.6	4.1	7.7	10	16	22	33	40	47
粘度指数		65	73	100	108	117	124	135	144	148
密度, 20°C, g/ml		1.87	1.88	1.89	1.9	1.91	1.91	1.91	1.91	1.92
倾点, °C		-58	-50	-45	-35	-30	-27	-25	-25	-20
蒸发损失, ASTM D2595	@121°C, 22hr	8	6	-	-	-	-	-	-	-
	@204°C, 22hr	-	-	-	15	1.7	1.5	1.2	0.9	0.5
四球, ASTM D4172	@75°C, 1hr	0.53	0.63	0.66	0.66	0.81	0.88	0.9	0.95	1.2
av scar, mm	1200rpm, 40kg									

WC全氟聚醚油应用行业:

- ✓ 航空航天
- ✓ 车辆、船舶制造、轮胎制造
- ✓ 化工、石化、油田
- ✓ 瓦楞造纸、纸浆造纸
- ✓ 纺织印染、涂料
- ✓ 精密电子、半导体、医疗器械、OA机械、AV机械、洁净室
- ✓ 金属加工、食品加工、高温炉、脱模
- ✓ 建材制造、玻璃、铝罐制造、薄膜制造
- ✓ 采矿、电动工具、工业机械、焊接设备
- ✓ 机床、机器人、家电、运动器材
- ✓ 能源发电、原子能设施、风能发电、废弃物处理


WC全氟聚醚油应用部件:

- ✓ 轴承、阀门、密封圈、链条、O型圈、压缩机、齿轮箱、万向节
- ✓ 锭子、传动装置、传动轴、连杆、直线导轨、丝杆、滑块、凸轮
- ✓ 减速机、锁紧装置、棘爪、垫片、离合器、滑轮、变矩器、齿条
- ✓ 小齿轮、联轴器、张紧器、链轮、陀螺仪

注意事项：

- 本品不能与其他矿物油混合使用。清洗氟素润滑脂油污，推荐使用我们的电子氟化液清洗剂PFS系列。
- 作业时避免溅入眼睛、接触皮肤，请穿戴好防护工具。
- 请保存在阴凉通风好的地方，保证盖紧和密封。

包装和运输： 25Kg、50Kg、100Kg 塑料桶，200Kg 金属桶。本产品不属于危险品。



www.weissbonya.com

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: Weissbonya@gmail.com