Gemini®多功能通用型全氟聚醚油脂 MC 系列

产品概要:

MC 系列为 PFPE 多功能通用系列,是全氟聚醚润滑油脂中的经典款。MC 系列全氟聚醚油脂有不可燃、化学惰性、抗水洗、不与塑料橡胶以及金属发生反应、绝缘不导电、无生物迁移性、环保的特点。MC-10X 为氟油,MC-20X 是通用脂,MC-21X 为极压脂,MC-22X 为防锈抗腐蚀脂。

规格/性能指标:

MC 氟油系列		100	101	102	103	104	105	106	107
MC 通用脂系列		200	201	202	203	204	205	206	207
MC 极压脂系列		210	211	212	213	214	215	216	217
MC 抗腐蚀脂系列		220	221	222	223	224	225	226	227
ISO 等级		5	7	15	32	68	150	220	460
适用温度,℃		-70~66	-70~104	-63~132	-60~154	-51~179	-36~204	-36~260	-30~288
运动粘度,cSt	@20 ℃, cSt	12.4	17.4	38	82	177	522	822	1535
	@ 40℃, cSt	5.5	7.8	15	30	60	160	243	440
	@ 100℃, cSt	-	2	3	5	8.4	18	25	42
	@ 204℃, cSt	-	-	-	-	-	3.1	4.1	6
	@ 260℃, cSt	-	-	-	-	-	-	2.4	3.3
粘度指数		-	-	29	92	111	124	134	145
密度,o℃,g/ml		1.87	1.89	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.95
倾点,℃		-70	-70	-63	-60	-51	-36	-36	-30
蒸发损失, ASTM D2595	@ 121℃, 22hr	90	75	35	7	3	1	<1	-
	@ 204℃, 22hr	-	-	-	-	-	7	<3	<1
分油率, ASTM D6184 wt	@ 99℃, 30hr	18	9	7	6	5	5	4	4
loss, %	@ 204℃, 30hr	-	-	-	-	-	-	2	2

MC全氟聚醚油脂应用行业:

航空航天

车辆、船舶制造、轮胎制造

化工、石化、油田

瓦楞造纸、纸浆造纸

纺织印染、涂料

精密电子、半导体、医疗器械、OA机械、AV机械、洁净室

金属加工、食品加工、高温炉、脱模

建材制造、玻璃、铝罐制造、薄膜制造

采矿、电动工具、工业机械、焊接设备 机床、机器人、家电、运动器材 能源发电、原子能设施、风能发电、废弃物处理

MC全氟聚醚油脂应用部件:

轴承、阀门、密封圈、链条、O型圈、压缩机、齿轮箱、万向节锭子、传动装置、传动轴、连杆、直线导轨、丝杆、滑块、凸轮减速机、锁紧装置、 棘爪、垫片、离合器、滑轮、变矩器、齿条小齿轮、联轴器、张紧器、链轮、陀螺仪

注意事项:

- . 本品不能与其他矿物油脂混合使用。清洗氟素润滑脂油污,推荐使用我们的电子氟化液清洗剂PFS-190。
- . 作业时避免溅入眼睛、接触皮肤, 请穿戴好防护工具。
- . 请保存在阴凉通风好的地方, 保证盖紧和密封。

包装和运输: 800g,1Kg,5Kg,25Kg 塑料桶。本产品不属于危品。



www.weissbonya.com

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: Weissbonya@gmail.com