

Gemini[®] 氟碳石材防护剂 BH-32S

本产品是一种油性氟碳高分子石材防护剂，可以对各类石材如大理石、石灰石、花岗岩、板岩、石板和磨沙石、还有水泥浆等提供强效保护。本产品具有卓越的防水防油性能，既可以在我们的技术人员的指导下稀释后直接使用，也可以作为一种原材料，和其他石材防护材料复配后使用。

本产品是通过特定分子设计的氟碳聚合物，具有低泡，渗透快和渗透能力强等特点，既有利于施工，又可以确保高效防护强效防护，对抗各种顽固的油性和水性污渍与石材化学键合可对抗磨损保持石材天然外观，室内和室外均可用。

规格/性能指标:

项目	单位	指标
成分	—	氟改性丙烯酸酯
外观	—	琥珀色
活性成分含量	wt%	30
溶剂	wt%	70
闪点 (closed cup)	°C	28
凝固点	°C	<15
密度 (25 °C)	g/cm ³	0.98
溶解度和相容性	和大部分酯类和石油类溶剂相容 (沸点 150-200°C) 如 醋酸丁酯、D40、120#、200#溶剂油等。	

使用方法:

本产品属于浓缩液，要求使用前用有机溶剂稀释（推荐使用醋酸丁酯等溶剂）。施工过程中一般使用活性组分浓度为 1-3% 的溶液。建议先在小面积的地方实验，涂饰前要保证表面干净、干燥、无蜡及其它涂层。涂饰完成后放置 24 小时，然后测试结果。对于新的水泥勾缝，要放置 72 小时以上才可施工。

注意事项:


本产品无毒害，但其溶剂属于危险品第四类石油类，闪点 28°C。禁止与有色塑料及普通塑料工具接触，有溶色现象。

低温絮凝沉降属于正常现象，请用 40°C 水浴加热，摇匀后使用。

作业时避免溅入眼睛、接触皮肤，请穿戴好防护工具。

请保存在阴凉通风好的地方，保证盖紧和密封。

包装和运输: 25Kg 铁桶。本产品属于危险品。



www.weissbonya.com

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: Weissbonya@gmail.com