

Gemini[®] 氟碳纸张用防水防油剂 BH-71P

本产品是一种水性氟碳阴离子型三防剂，可以为各种包装以及各种工业纸张提供良好的抗油污性能。对各类纸张和纸浆均适用，尤其适合用于防油纸（食品包装、或者其他工业用途的防油）表面涂布、施胶等表面处理工艺，与阴离子体系的涂料与施胶剂有很好的兼容性。

本产品是通过特定分子设计的氟碳聚合物，具有低泡，渗透快和渗透能力强等特点，既可以喷涂施工，又可以添加到纸浆中确保高效防护强效防护，对抗各种油污有明显效能。本品用于造纸工艺表面施胶与涂布以及纸加工的施胶、涂布、喷淋工艺。

规格/性能指标:

项目	单位	指标
成分	—	含氟聚合物
外观	—	淡黄色液体
活性成分含量	wt%	20
闪点（closed cup）	°C	无闪点
凝固点	°C	≤0
密度（25 °C）	g/cm ³	1.05~1.10
溶解度和相容容性		与水相溶

使用方法:

本产品属于浓缩液，要求使用前用水稀释。使用过程中一般使用活性组分浓度为1-3%的溶液。

注意事项:


本品不能在 pH>7 的环境中使用。

低温沉淀属于正常现象，请用 40°C 水浴加热，摇匀后使用。

作业时避免溅入眼睛、接触皮肤，请穿戴好防护工具。

请保存在阴凉通风好的地方，保证盖紧和密封。

包装和运输: 25Kg 塑料桶。本产品不属于危险品。



www.weissbonya.com

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: Weissbonya@gmail.com