

Gemini[®]水性氟碳石材防护剂 BH-75S

本产品是一种水性氟碳高分子石材防护剂，可以对各类石材如大理石、石灰石、花岗岩、板岩、石板和磨沙石、还有水泥浆等提供强效保护。本产品具有卓越的防水防油性能，既可以在我们的技术人员的指导下稀释后直接使用，也可以作为一种原材料，和其他石材防护材料复配后使用。

本产品是通过特定分子设计的氟碳聚合物，具有低泡，渗透快和渗透能力强等特点，既有利于施工，又可以确保高效防护强效防护，对抗各种顽固的油性和水性污渍与石材化学键合可对抗磨损保持石材天然外观，室内和室外均可用。

规格/性能指标:

项目	单位	指标
成分	—	氟改性丙烯酸酯
外观	—	琥珀色
活性成分含量	wt%	25
溶剂	wt%	75
闪点 (closed cup)	°C	没有闪点
凝固点	°C	≤0
密度 (25 °C)	g/cm ³	1.07
溶解度和相容性		与水相容

使用方法:

本产品属于浓缩液，要求使用前用水稀释。施工过程中一般使用活性组分浓度为 1-3% 的溶液。建议先在小面积的地方实验，涂饰前要保证表面干净、干燥、无蜡及其它涂层。涂饰完成后放置 24 小时，然后测试结果。对于新的水泥勾缝，要放置 72 小时以上才可施工。

注意事项:

本品不能在 pH>8 的环境中使用。

低温沉淀属于正常现象，请用 40°C 水浴加热，摇匀后使用。

作业时避免溅入眼睛、接触皮肤，请穿戴好防护工具。

请保存在阴凉通风好的地方，保证盖紧和密封。

包装和运输: 25Kg 塑料桶。本产品不属于危险品。



www.weissbonya.com

Hunan Weiss Bonya Co., Ltd

邮箱: Weissbonya@gmail.com